



VERWEN UZELF MET ONZE DURLEM VI!

Vieze, witte randen rond kranen, op tegels en in toiletten: is dit herkenbaar voor u? Wegpoetsen lukt niet. Onze serie waterontharders DURLEM VI biedt wél uitkomst.

De DURLEM VI-serie biedt u comfort op alle vlakken: zacht wasgoed, schitterende vaat, zachte huid en zijdezacht haar. Kortom, optimaal comfort. Daarnaast beschermt deze waterontharder al uw leidingwerk en apparatuur tegen kalkafzettingen. De levensduur van apparatuur als boilers, wasmachines e.d. wordt hierdoor verlengd.

Door de compacte afmetingen past deze waterontharder op een A-4 en is daarom zeer geschikt voor kleine ruimtes.



VOORDELEN VAN DE WATERONTHARDERSERIE DURLEM VI

- Minder poetswerk, groot comfort.
- Langere levensduur van elektrische apparaten.
- Speciale stand t.b.v. vakanties.
- Voorzien van een lekdetectiesysteem.
- Zeer compact gebouwd, passend op een A4-tje.
- Uitgerust met een zout- en onderhoudsalarm.
- Zeer eenvoudige bediening.
- Zeer laag water- en zoutverbruik d.m.v. proportionele regeling.
- U kunt de DURLEM VI in bedrijf laten stellen door een Lubron monteur om een optimale werking te kunnen garanderen.

Type	Nom. uurcap. (ltr)	Periodecap. bij 10 °dH (ltr)	Zoutverbruik per volledige regeneratie (kg)	Drukverlies bij nom. uurcap. (bar)*	Hars-inhoud per tank (ltr)	Inhoud zoutvat (kg)	Afmetingen b x d x h (mm)
DURLEM VI30 duo	700	1800	0,7	0,4	6	25	400 x 300 x 610
DURLEM VI50	700	2800	1,1	0,6	10	25	200 x 300 x 1300
DURLEM VI50 duo	700	2800	1,1	0,6	10	40	400 x 300 x 750

Waterzijdige aansluitingen	Watertemperatuur	Waterverbruik (bij volledige regeneratie)	Benodigde waterdruk
Watertoevoer ¾" BSP inwendig			Minimaal: 2,0 bar
Waterafvoer ¾" BSP inwendig	5 - 25 °C	54 liter	Maximaal: 6,0 bar
Riool slang Ø 8 x 14 mm			



Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

20122021

Mechelaarstraat 38, 4903 RE Oosterhout

WATER IS NOOIT ZOMAAR WATER - WWW.LUBRON.EU